

Анализ представленного коммерческого предложения от ТОО «ISIL-SERVICE GROUP» № 18.02/-2020 от 15 марта 2020 года показал, что предлагаемое оборудование не соответствует заявленным требованиям, а именно:

1. По лоту 1:

Нам нужен коммутатор HPE Aruba 2930F-48G-4SFP Switch JL260A.

ТОО «ISIL-SERVICE GROUP» предлагает Switch 48 ports, D-LINK DGS-1210-52/F1A

Различия:

1. ТОО «ISIL-SERVICE GROUP» предлагает оборудование от производителя D-LINK вместо HP.
2. ТОО «ISIL-SERVICE GROUP» предлагает оборудование Layer 2 вместо Layer 3.
3. ТОО «ISIL-SERVICE GROUP» предлагает оборудование без поддержки стекирования (сравнительная таблица приложена)

2. По лоту 2:

Нам нужны МФУ HP LJ 426dw.


ТОО «ISIL-SERVICE GROUP» предлагает МФУ HP LJ 137fnw

Различия:

	МФУ HP LJ 426dw	МФУ HP LJ 137fnw
дуплекс	есть	нет
Скорость печати	38 стр/мин	20 стр/мин
Объем памяти	256 Мб	128 Мб
Максимальный объем печати	80000 стр/месяц	10000 стр/месяц

Кроме того, МФУ HP LJ 426dw есть на балансе у нас, для картриджей есть расходные материалы. (сравнительная таблица приложена)

Начальник ОИТ



Г.Оспанова

Коммутатор 2

2 Коммутатор

Постоянная ссылка

Очистить

Показать отличия Отличие

Изображение

Основные свойства

Производитель

Серия

Уровень

Форм-фактор

Модель

Тип управления

Поддержка стекирования

Таблица MAC-адресов

Буфер пакетов

Пропускная способность

Тип



Коммутатор Ethernet D-Link WebSmart  
Управляемый Layer 2 Стоечный/Пропускная  
способность 104 Gb/s/Порты: 1 Gbe 48/DGS-1210-

Коммутатор Ethernet HPE Aruba Управляемый  
Layer 3 Стоечный/Пропускная способность 104  
Gb/s/Порты: 1 Gbe 48 SFP 4 шт./JL260A

В наличии

В наличии



22 305 Р

157 941 Р



D-Link

WebSmart

Layer 2

Стоечный

DGS-1210-52/F1

Управляемый

Нет

16000

1.5 MB

104 Gb/s

Ethernet

HPE

Aruba

Layer 3

Стоечный

2930F-48G-4SFP

Управляемый

Есть

32000

4.5 MB

104 Gb/s

Ethernet

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

консольный порт

Порт SFP

Отобранные товары

Сравнение

Главная

свитч RJ-45/micro-USB type B  
4 шт.

Управление

Web-интерфейс

Telnet

Протокол SNMP

Протокол TFTP

Протокол RMON

Протокол SNMP

Протокол SYSLOG

Протокол DHCP

Поддержка IPv6

Протокол FCoE

Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Нет  
Есть  
Есть  
Нет

Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Нет

Размер и вес. Гарантия

Размеры

Вес

Гарантия

Монтаж в стойку

Внешний блок питания

без вентилятора Fanless

4.4x44x21 см.  
3.46 кг.  
12 мес.  
Есть  
Нет  
Нет

4.4x44.3x24.6 см.  
3.1 кг.  
60 мес.  
Есть  
Нет  
Нет

Каталог товаров

Сравниваем мфу/принтеры

Очистить все

Поделиться ссылкой

Добавить еще одну модель

Все параметры    Только отличия

Страна-производитель товара

Максимальное разрешение печати

Разрешение изображения принтера/МФУ

Дуплекс

С оригинальным СНПЧ

Формат и плотность бумаги

Скорость печати

Поддержка фотопечати высокого качества

Встроенный факс

Границы области печати

ЖК-монитор

Печать без компьютера

Область печати

Поддерживаемые операционные системы



HP LaserJet Pro M426dw with Wi-Fi

Снят с производства  
Новые модели HP →

600x4800 dpi  
600 x 600 dpi  
Улучшенное качество до 1200 x 1200 dpi  
HP FastRes 1200  
HP ProRes 1200/600

Есть

Нет

Формат: A4, A5, A6, B5 (JIS), конверт B5, конверт C5, конверт DL, нестандартный формат  
Поддерживаемая плотность носителей: 60–175 г/м²  
Плотность печатных носителей, рекомендуемая: 60 - 90 г/м²

✓ Обычный режим: до 38 стр/мин  
Выход первой страницы (режим готовности): за 5,6 с

Нет

Нет

Сверху: 5 мм  
Снизу: 5 мм  
Слева: 4 мм  
Справа: 4 мм

7.5 см (3") цветной графический дисплей (CGD) с сенсорным управлением

—

Максимально допустимая область печати: 215.9 x 355.6 мм

**Windows:** Windows 10 (32- и 64-bit, кроме ОС RT для планшетов), 8 / 8.1 (32- и 64-bit, кроме ОС RT для планшетов), Windows 7 (32- и 64-bit), Windows Vista (32- и 64-bit)  
**Mac OS:** OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite  
**ОС для мобильных устройств:** iOS, Android, Windows 8 / 8.1 / 10 RT



HP Laser 137fnw with Wi-Fi (4ZB84A)

5 599 грн  
2 отзыва

Китай

1200x1200 dpi

**Разрешение при копировании:**  
600 x 600 dpi  
**Разрешение при сканировании:**  
Оптическое: до 600 x 600 dpi  
Улучшенное качество: 4800 x 4800 dpi

Нет

—

A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Конверт (DL, C5)  
Пользовательские форматы носителей: от 76 x 127 до 216 x 356 мм  
60-163 г/м²

Скорость черно-белой печати: обычный режим - до 20 стр/мин  
Выход первой страницы (режим готовности): черно-белая за 8,3 секунды

—

Есть

Сверху: 5 мм  
Снизу: 5 мм  
Слева: 5 мм  
Справа: 5 мм

2-строчный ЖК-дисплей (16 символов в строке)

Apple AirPrint;  
Google Cloud Print;  
Mobile Apps;  
Mopria;  
Wi-Fi Direct

216 x 356 мм

Windows 7 (32/64 bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server



## Совместимые картриджи

**установка):** Boss (3.0, 5.0), Debian (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), Fedora (17, 18, 19, 20), Linus Mint (13, 14, 15, 16, 17), Suse Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10)

**ОС Linux (установка вручную):** Mandriva Linux (2010.0, 2011.0), Mepis (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLinuxOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), Red Hat (8.0, 9.0), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0, 7.0), Slackware Linux (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), Gos (8.04.1), Igos (1.0), Linpus Linux (9.4, 9.5), Linux from Scratch (6)

**другие ОС:** UNIX

HP 26A, Лазерный картридж LaserJet CF226A, Черный (3100 страниц)  
HP 26X, Лазерный картридж LaserJet CF226X, Черный (9000 страниц)

Оригинальный картридж с тонером HP 105A, черный (ресурс: 1000 страниц) - W1105A

Оригинальный картридж с тонером HP 106A, черный (ресурс: 1000 страниц) - W1106A

Оригинальный картридж с тонером HP 107A, черный (ресурс: 1000 страниц) - W1107A

## Потребляемая мощность

583 Вт (печать и копирование)  
9.1 Вт (режим готовности)  
2.7 Вт (спящий режим)  
0.7 Вт (Auto-On/Auto-Off с подключением по USB)  
0.1 Вт (в выключенном состоянии)

300 Вт (активное состояние, печать)  
38 Вт (режим готовности)  
1.9 Вт (спящий режим)  
0.2 Вт (выключение вручную)

## Интерфейс

1 высокоскоростной разъем USB 2.0  
1 хост-разъем USB  
1 сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000T  
1 модуль беспроводной связи 802.11b/g/n  
разъем USB быстрого доступ

Высокоскоростной порт USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-Tx, Wi-Fi 802.11b/g/n

## Вес (кг)

12.86

8.58

## Дополнительно

Поддержка многозадачности  
Быстродействие процессора: 1200 МГц  
Объем памяти: 256 МБ  
Языки управления принтером: HP PCL 5, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript уровня 3, прямая печать файлов PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office

Частота процессора: 600 МГц  
Память: 128 МБ  
Нагрузка (в месяц, формат A4): до 10000 страниц  
Рекомендуемый ежемесячный объем печати: 100–2000 страниц  
Лоток подачи на 150 листов  
Приёмный лоток на 100 листов

**Печать:**  
Рекомендуемый ежемесячный объем печати: 750 – 4000 страниц  
Максимальный ежемесячный объем печати: до 80000 страниц  
Лоток подачи бумаги:  
Лоток 1 на 100 листов  
Лоток 2 на 250 листов  
Дополнительный лоток 3 на 550 листов  
Выходной лоток для бумаги: на 150 листов  
Типы печатных носителей: бумага (обычная, EcoEFFICIENT, тонкая, плотная, документная, цветная, для бланков, с предварительно напечатанной информацией, перфорированная, переработанная, грубая), конверты, наклейки, прозрачная пленка

**Копировальный аппарат:**  
Максимальное количество копий: до 99 копий  
Коэффициент масштабирования: от 25 до 400%  
Скорость копирования: до 20 копий в минуту

**Сканер:**  
Технология сканирования: контактный датчик изображения (CIS)  
Уровни серого: 256  
Глубина сканирования: 8 бит (моно); 16 бит (цвет)  
Максимальный размер планшетного сканирования: 216 x 297 мм  
Минимальный размер области сканирования (ADF): 145 x 145 мм  
Максимальный размер области сканирования (ADF): 216 x 356 мм